

YTELSESERKLÆRING

Nr. 521

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P1 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023

YTELSESERKLÆRING

Nr.522

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P2 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023

YTELSESERKLÆRING

Nr.523

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikk og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P3 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023

YTELSESERKLÆRING

Nr. 531

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P1 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023

YTELSESERKLÆRING

Nr.532

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P2 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023

YTELSESERKLÆRING

Nr.533

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Heidelberg Materials Prefab Norge AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S420	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S420M (40 Joule ved -20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P3 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Heidelberg Materials Prefab Norge AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 24.08.2023