

YTELSESERKLÆRING

Nr. 311

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P1 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 312

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P2 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 313

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P3 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 321

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P1 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 322

Tiltenkt bruk Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem System 2+
Kontrollorgan Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr. 1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmiump	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P2 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 323

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10219-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P3 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 331

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P1 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 332

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P2 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

YTELSESERKLÆRING

Nr. 333

Tiltenkt bruk	Lastbærende komponenter til bruk i bygg.
Produsent	Contiga AS, Peer Gynts vei 1, 1500 Moss
Attestasjonssystem	System 2+
Kontrollorgan	Nordcert AB, Upplandsgatan 34, 11 328 Stockholm, Sverige
Kontrollorgan nr.	1505

Nordcert AB har utført (i) innledende inspeksjon av fabrikken og fabrikkens produksjonskontroll og (ii) kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjonskontroll og utstedt FPC-sertifikat (produksjonskontroll- og sveisesertifikat) 1505-CPD-CS1006.

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Geometriske toleranser	NS-EN 1090-2, tillegg D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Sveisbarhet	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Slagseighet	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reaksjon på brann	Materialklasse A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Frigjøring av kadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioaktiv stråling	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bestandighet	Overflatebehandling ihht NS-EN 1090-2, prepareringsgrad P3 Overflate malt etter NS-EN ISO 12944 eller varmforsinket etter NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Bæreevne	Prosjektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Utmattingskapasitet	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Brannmotstand (ubehandlet)	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

Ytelsene til produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse ytelsene i tabellen. Denne Ytelseserklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Undertegnet for, og på vegne av Contiga AS, av:

Audun Harridsleff, Adm.Dir.



Moss, 01.07.2014

Declaration of Performance

Nr. 311

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P1. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 312

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised techncal specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P2. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 313

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evaluation of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10025-2, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P3. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 321

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10019-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P1. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in confirmity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 322

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised techncal specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10019-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P2. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 323

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10019-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P3. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 331

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surpace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P1. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in confirmity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 332

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P2. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in confirmity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014



Declaration of Performance

Nr. 333

Intended Use Structural steelwork construction components and/or kits for use in building and civil engineering works

Manufacturer SIA S.B.C., Zeltinu str.130, Mārupe, LV2167, Latvia

Verification of constancy System 2+

Notified body AS Inspecta Latvia, Skanstes iela 54A, LV-1013, Riga, Latvia

Notified body nr. 1325

AS Inspecta Latvia has performed (i) initial inspection of the manufacturing plant and factory product control and (ii) continuous surveillance, assesment and evalution of factory production control and issued Factory Production Control Certificate 1325-CPD-1829.

Essensial characteristics	Performance	Harmonised techncal specification
Geometric tolerances	NS-EN 1090-2, appendix D: D.1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Weldability	NS-EN 10210-1, S355	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fracture toughness	S355JR (27Joule ved 20°C)	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Reactions to fire	Class A1	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Release of cadmium	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Radioactivity	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Durability	Surcace preperation according to NS-EN 1090-2, Preparation grade P3. Surface painted according to NS-EN ISO 12944 or galvanized according to NS-EN ISO 1461.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Load bearing capacity	Projektert ihht NS-EN 1993-1 og 1994-1.	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Fatigue strength	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
Resistance to fire	NPD	NS-EN 1090-1:2009 + A1:2011

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table.

Signed for and on behalf of SBC :

Juris Reimanis, Board member

Mārupe, Latvia, 01.07.2014

